

FPD-1012M1U

Esta unidad de distribución de energía (PDU) es una solución que ahorra espacio y permite conectar y controlar hasta 10 dispositivos al mismo tiempo.



Esta unidad de distribución de energía (PDU) es una solución que ahorra espacio y permite conectar y controlar hasta 10 dispositivos al mismo tiempo. De fácil instalación horizontal en gabinete, telecom, gabinete de piso o rack abierto, esta unidad viene con una pantalla LCD que da información en tiempo real sobre el rendimiento de la PDU. El FPD-1012M1U proporciona una distribución de energía estable a todos los dispositivos conectados a la unidad. Sus 10 tomas incluyen dos tipos de conexiones —IEC C13 (8) e IEC C19 (2)—, lo que la convierte en una opción práctica y versátil para sus necesidades de conexión eléctrica.

Características

- Apagado automático: se desconecta una vez que se ha alcanzado la capacidad máxima de protección.
- Indicador de protección contra sobrecarga.
- Disyuntor protector contra sobrecargas.
- Puede montarse horizontalmente en un gabinete, telecom, gabinete de piso o rack abierto.
- 10 tomas (8 IEC-C13 y 2 IEC-C19).
- Cable de alimentación resistente de 3 metros y 14AWG.
- 16 amperios/200-240 VCA.
- Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2.
- Una capa de revestimiento electrostático lo protege contra la humedad, el óxido, los rayones y una fuerte erosión ácida y alcalina.
- El acabado de pintura en polvo negra resiste los rayones y ayuda a mantener su instalación intacta.

MPN	FPD-1012M1U
Tipo de PDU	Medible
Entrada	
Fases	Una fase
Voltaje	200-240 VCA
Amperios	16A
Frecuencia	50/60Hz
Tipo de enchufe de CA	C20
Longitud del cable	3 m
Calibre del cable	14AWG
Salida	
Voltaje	200-240VCA
Capacidad (W/A)	4000W
Conexiones en total	10
Tipo de enchufes	8 x IEC C13 / 2 x IEC C19
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Protección contra sobretensiones	
Función de protección	SPD (Surge protection device / Dispositivo protector de sobretensión)
Clasificación de supresión de sobretensiones (Joules)	200J
Interfaz del usuario	
Panel LCD frontal	Sí
Función de monitoreo	Voltaje / medidor de corriente
Información física	
Material y color de cobertura	Aluminio / negro
Instalación	Montaje en rack 1U
Dimensiones del producto	48,7 x 4,5 x 9 cm
Peso del producto	1,9 kg
Información adicional	
Garantía	2 años
Certificaciones/estándares	ROHS
Contenido del empaque	PDU, tuercas de jaula M6 (4), tornillos M6 (4), arandelas plásticas (4), manual del usuario