

FNA-790

Adaptador Universal de CA 90W
Fuente de energía compacta, conveniente y fiable... en cualquier momento y en cualquier lugar



¿No encuentra su adaptador para portátil o simplemente necesita uno adicional para viajes? El Adaptador Universal de Corriente FNA-790 es el accesorio perfecto para equipos de computación portátiles. Con 7 conectores modulares, este versátil adaptador es compatible con la inmensa mayoría de laptops disponibles en el mercado. Sus prácticos puertos USB permiten la conexión de hasta tres dispositivos móviles o periféricos al mismo tiempo que carga su computador. Su estructura liviana permite llevar el adaptador adondequiera que vaya. No más limitaciones: utilice el adaptador virtualmente en cualquier lugar donde necesite mantener su laptop y periféricos energizados.

Características principales

- Adaptador Universal de Corriente, de 90W
- Incluye 7 puntas inteligentes
- Selección automática de voltaje al insertar la punta en el conector
- Tres puertos USB para carga
- Diseño ultra portátil
- Protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito
- Dos años de garantía

Especificación de CC	M3	M4	M5	M9	M11	M12	M28
Tipo	16V	18,5V	19V	19,5V	20V	18,5V	20V
Marca de laptop	Sony, Fujitsu	Compaq, HP	Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon	Dell	IBM, Lenovo	HP, Compaq, HP Elite	Lenovo
Tamaño (mm)	6,5 / 4,4	4,8 / 1,7	5,5 / 2,5	7,4 / 5,0	7,9 / 5,5	7,4 / 5,0	11,0 / 6,0



Para laptops



CA 110/240V



7 puntas inteligentes



3 puertos USB para carga

Adaptador
Universal de corriente
con puertos de carga USB
90Watts

MPN	DC-140USB
Entrada	
Tensión nominal	110-220VCA
Tensión de comprobación	100-240VA
Frecuencia nominal	50/60Hz
Frecuencia de comprobación	47-63Hz
Corriente (carga nominal de entrada)	1,4A máx
Salida	
Potencia total	90W máx
Margen de potencia de salida de CC	75W a 15V/5,0A 80W a 16V/5,0A 87W a 18,5V/4,75A 90W a 19V/4,74A 87W a 19,5V/4,5A 90W a 20V/4,5A
Regulación de línea	±5%
Regulación de carga	±10%
Temporizador de retardo	3s máximo a 115VCA y carga plena
Intervalo de elevación	0,5-2,0s con carga máxima de 240VCA
USB	2,4A máx (3)
Puntas incluidas	7
Protección	Sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito
Características ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-65°C
Humedad relativa	5-95%, no condensada
Características físicas	
Cubierta	Plástico retardador de llama
Color	Negro
Longitud del cable	1,16m
Dimensiones	77X77x30mm
Peso	320g
Información adicional	
Garantía	2 años



Protección contra
sobretensión y
sobrecorriente



Ecológico



Diseño
portátil ideal
para viajes