

FVR-1012

Regulador automático de voltaje



El Regulador Automático de Voltaje de Forza (o acondicionador de línea) es la solución fiable que ofrece la protección adecuada para sus equipos y electrónicos delicados contra los efectos nocivos de irregularidades en el suministro eléctrico.

Aparte de ser un excelente estabilizador de tensión, el FVR corrige automáticamente las fluctuaciones repentinas de tensión y filtra el ruido eléctrico presente en la línea, a fin de mantener un suministro uniforme y "limpio" de energía. El Regulador Automático de Voltaje FVR-1012 de Forza es la solución perfecta para mejorar el desempeño de sus componentes al mismo tiempo que protege su valiosa inversión.

Características principales

- Regulador Automático de Voltaje (AVR)
- Detecta y corrige en forma instantánea el voltaje de salida al controlar constantemente la tensión de entrada.
- Unidad compacta que ofrece protección eléctrica para todos sus periféricos y aparatos electrónicos delicados
- Prácticos LEDs exhiben el estado funcional de la unidad
- Termofusible de protección incorporada-- desconecta la corriente cuando el voltaje de entrada se eleva a niveles potencialmente perjudiciales
- Se puede instalar en la pared, en posición vertical u horizontal



1000VA

PROTECTION LEVEL **4**

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje

Aspectos generales	
Capacidad	1000VA/500W
Entrada	
Tensión	220V
Margen de tensión	176-270VAC
Frecuencia	50Hz
Tipo de enchufe de CA	NEMA 5-15P
Salida	
Tensión nominal	220V
Margen de frecuencias	50Hz±5Hz
Tipo de tomacorriente	Cuatro (4) salidas NEMA universales
Protección contra sobretensión	
Sobrecarga	Termofusible
Joules	200J
Regulación de tensión	
Regulación de tensión	Voltaje nominal ± 10%
Elevación	218V ±4V
Reducción	224V ±4V
Tensión de corte máxima	270V ±4V
Alarmas/Indicadores	
Indicadores visuales	LED: 2 Conexión: LED azul Elevación: LED azul Reducción: LED azul Temperatura de corte/recalentamiento: LED rojo
Características ambientales	
Margen de temperaturas de funcionamiento	0°C- 40°C
Temperatura de almacenamiento	<40°C
Humedad relativa	0 - 90%, no condensada
Ruido audible:	<40dB a 1m
Aspectos físicos	
Interruptor	Conexión/desconexión
Cubierta	Plástico retardador de llama
Color	Negro
Longitud del cable	1m
Dimensiones	23x7,5x7cm
Peso neto:	0,95kg
Información adicional	
Garantía	Dos años

