

NT-2402PRO-C

La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos.



Proteja sus equipos electrónicos más delicados y críticos con la serie NT de UPS interactivos inteligentes de Forza, diseñados para mantenerlos intactos y funcionando sin problemas gracias a sus numerosas protecciones integradas. Desde computadoras sensibles hasta sistemas de audio o pequeños servidores, ofrece respaldo de energía confiable y protección contra sobretensiones para manejar cortes de energía inesperados, así como control en tiempo real sobre el suministro de energía y una carcasa compacta y duradera, lo que hace de este UPS su solución de energía definitiva.

Características

- Sistema de suministro ininterrumpido de energía (UPS) con protección integrada para una amplia gama de equipos domésticos y de oficina, desde computadoras y accesorios sensibles hasta sistemas de audio
- Regulador automático de voltaje (AVR) para monitorear y estabilizar los niveles de voltaje
- Puerto de comunicación USB y software avanzado ForzaTracker para el monitoreo y administración inteligente de su UPS y de todas las cargas conectadas en tiempo real
- Seis (6) tomas de corriente, cuatro (4) de ellas con respaldo total de batería y protección AVR
- Protección contra sobretensiones para red, teléfono, fax y módem (RJ-45/11)
- Protección contra sobrecarga, sobretensión, descarga y cortocircuito
- Carcasa de plástico ignífugo
- Indicadores LED de carga/batería de 4 niveles, así como indicadores de estado y falla del UPS
- Garantía de tres años

Aplicaciones

Computadoras y accesorios
Estaciones de trabajo para diseño gráfico
Monitores
Electrónica personal
Teléfonos
Módems
Routers
Sistemas de audio y video domésticos



Ideal para



2400VA
NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

MPN		NT-2402PRO-C
Capacidad		2400VA/1200W
Entrada	Voltaje nominal	220VCA
	Rango de voltaje	162-268VAC
	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
	Tipo de enchufe de CA	C14
	Cable incluido	C13 a CEI 23-50
Salida	Voltaje nominal	220V +/- 10%
	Frecuencia	50/60Hz
	Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz en modo batería
	Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
	Total de tomas de corriente	6 (4 x CEI 23-50 y 2 x C13)
	Tomas de corriente con protección total contra sobretensiones y respaldo de batería	4
	Tomas de corriente solo con protección contra sobretensiones	2
	Protección de red	RJ-45
	Protección de teléfono/módem/fax	RJ-11
	Gestión por USB	Incluido con el software ForzaTracker
Batería	Tipo y cantidad de baterías	Batería de plomo-ácido (2 unidades)
	Capacidad de la batería en V/Ah	12V/9Ah (2)
	Tiempo de autonomía	75 min **
	Tiempo de recarga	6 horas al 90% después de la descarga completa
Regulación de voltaje	Corte alto	268VCA +/- 5 %
	Elevación 1	198VCA +/- 5 %
	Reducción	242VCA +/- 5 %
	Corte bajo	162VCA +/- 5 %
Regulación de frecuencia	Selección automática de frecuencia	Incluido
Transferencia de línea/ batería	Tiempo de transferencia típico	2-4ms
	Transferencia de línea baja a batería	162VCA +/- 5 %
	Transferencia de línea alta a batería	268VCA +/- 5 %
Alarmas/ Indicadores ***	Indicadores visuales	Modo CA: LED1 (verde fijo) LED2 (verde fijo): nivel de carga >0 % LED3 (verde fijo): nivel de carga >25 % LED4 (verde fijo): nivel de carga >50 % LED5 (verde fijo): nivel de carga >75 %



PUENTE DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA



PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y PICOS DE TENSIÓN



PROTECCIÓN AVR



Conector RJ-45 / RJ-11



ISO 9001
ISO 14001
CERTIFIED



CONSTRUCCIÓN IGNÍFUGA



FUNCIÓN DE ARRANQUE EN FRÍO



ALARMA AUDIBLE

MPN		NT-2402PRO-C
		Modo de batería: LED1 (verde intermitente) LED5 (verde fijo): voltaje de la batería > 25V LED4 (verde fijo): voltaje de la batería > 23V LED3 (verde fijo): voltaje de la batería > 22V LED2 (verde fijo): voltaje de la batería > 21V LED1 (parpadeando cada segundo): batería baja Modo de falla: LED6 (rojo fijo) LED1 (verde fijo): modo de línea de sobrecarga LED1 (apagado): modo de batería de sobrecarga LED1 (parpadeando cada 2 segundos): reemplazo de batería
	Alarma audible	Modo batería: suena cada 10 segundos Batería baja: suena cada segundo Sobrecarga: suena cada 0,5 segundos
Protección	Protección completa	Protección contra sobretensión, sobrecarga, cortocircuito y salida alta de batería.
	Joules	1000J
Características especiales	Opción de "Arranque en frío" Carga automática	
Ambiente	Temperatura de funcionamiento	0-40°C
	Temperatura de almacenamiento	15-45°C
	Humedad relativa	0-95 % sin condensación
	Ruido audible	<40dB a un metro
Apariencia física	Interruptor	Iluminado
	Color	Negro
	Material de la carcasa	Plástico retardante de llama
	Dimensiones del producto	395 x 146 x 205 mm
	Peso del producto	11,1 kg
Información adicional	Garantía	3 años*
	Incluye	Unidad UPS, cable USB, manual del usuario
	Dimensiones de la caja	495 x 235 x 297 mm
	Peso bruto	12,1 kg

*2 años para las baterías
**Calculado con una sola PC más un monitor

*** Consulta el manual del usuario para obtener una descripción detallada del funcionamiento de los indicadores visuales y sonoros